



OTOPLUG OY

Osuusmyllykatu 7, 33700 TAMPERE | 03 364 7215 | otoplug@otoplug.fi | otoplug.fi

Digitaaliset lämpökaapit (inkubaattori) INCU-Line®, IL 10 ja IL 23



Mini inkubaattori, IL 10



Inkubaattori, IL 23

VWR:n digitaaliset inkubaattorit IL 10 ja IL 23 ovat taloudellinen ja tilaa säästävä ratkaisu nesteenlämmitykseen poliklinikoilla ja leikkausosastoilla. ne soveltuvat myös mikrobiologian ja hematologian käyttötarkoituksiin. Lämpötilaa voidaan säätää vapaasti 0,1°C:n välein 70°C:een saakka. Lämmityselementit sijaitsevat kotelon pohjassa ja seinillä, mikä takaa lämpötilan vakauden ja tasaisuuden. VWR IL 10:een on saatavana täydellisen näkyvyyden tarjoava läpinäkyvä pleksilasi-ikkuna tai läpinäkymätön pleksilasi-ikkuna, joka suojaa valoherkkiä nesteitä tai näytteitä. Kotelo ja oven kehykset on valmistettu epoksinnoitteisesta teräksestä.

- Pienikokoinen (vie tilaa vain 0,08 m²)
- Digitaalinen PID-säätö, PT100-lämpötila-anturi ja LED-näyttö
- Erinomainen lämpötilan vakaus
- Helppokäyttöinen, turvallinen ja luotettava

Malli	IL 10	IL 23
Lämpötila-alue (°C)	Ambient +5...70	
Lämpötilanvaihtelu (aika) (°C)	±0,5 at 37 °C	
Lämpötilanmuutos (alueellinen) (°C)	±0,5 at 37 °C	
Tilavuus (l)	10	23
Convection type	Luonnollinen ilmankierto	
Toimitukseen sisältyvät hyllyt (enintään)	1 (2)	2 (3)
Sisämitat L × S × K (mm)	230×220×200	290×290×270
Ulkomitat L × S × K (mm)	285×280×335	340×360×400
Nimellinen virrankulutus (W)	70	160
Paino (kg)	8,3	12,8

IL 10:n mukana toimitetaan yksi rei'itetty hylly. VWR IL 10:een voidaan vaihtoehtoisesti ladata kaksi erityismuotoiltua alumiinista valmistettua putkitelinettä enintään 24 dippilasiputken pystysuuntaista inkubaatiota varten.

IL 23:n mukana toimitetaan 2 rei'itettyä ruostumattomasta teräksestä valmistettua hyllyä, jotka voi asettaa kolmeen eri asentoon.

-Lisävarusteina saatavilla mm. lisähyllyjä ja putkiteline dippilaseille

IL 10, Digitaalinen lämpökaappi, läpinäkyvä ikkuna, ref. 390-0384

IL 23, Digitaalinen lämpökaappi, läpinäkyvä ikkuna, ref. 390-0482